

Техническая спецификация на шкаф для хранения реактивов

(Лот 4)

Корпус и фасад – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 9016) с фактурой "полумат" верхняя и нижняя панели, полки – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7011) с фактурой "полумат" 1 отделение, замок 4 встроенные полки (расстояние между верхней панелью и верхней полкой, между нижней панелью и нижней полкой – 305мм, между остальными – 340мм) допустимая нагрузка на одну полку – 20кг фланец d=100мм основание – цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7011) с фактурой "полумат" регулируемые опоры. Размер 600*500*1940мм.

Ректор**Проректор НРИИ****Руководитель проекта****Шаймарданов Ж.К.****Гавриленко О.Д****Миргородский С.И.****УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок оказания услуги: 15 календарных дней с момента подписания договора.