

Оверхаузеровский магнитометр MiniMag-тың техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Негізгі техникалық сипаттамалары:

- Жұмыс принципі: Оверхаузер әсерінен Протонды
- Өрістердің жұмыс ауқымы: $20,000 \div 110,000$ нТл
- Абсолюттік қателік: 0.2 нТл
- Сезімталдық: СҚО 3 с / 0.026 нТл/ $\sqrt{\text{Hz}}$ циклінде 0.01 нТл дейін
- Рұқсат: 0.001 нТл
- Сенсор осі мен өріс векторы арасындағы оңтайлы бұрыш: 90°
- Оңтайлы бұрышка катысты жұмыс диапазоны: $\pm 45^\circ$
- Бағдарлау қателігі: 0.15 нТл ($\pm 45^\circ$)
- Градиентке тәзімділігі: 10 000 нТл/м
- Минималды өлшеу циклі: 0.2 с
- Радикалдың тұрақтылығы: н.у. кезінде 10 жыл.
- Байланыс интерфейсі: USB немесе RS-232
- Жад көлемі: МВС режимінде 1 000 000 өлшем немесе 250 000-с координаталық байланыстыру

Басқарма төрағасы – ректор

ҒИБЖЦ жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Денисова Н. Ф.

Дьячков Б.А

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салыктар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгенден кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартка кол койылған күннен 30 күнтізбелік күн.