

**Метеостанцияның техникалық сипаттамасы  
(Лот 2)**

**IMT300**

Датчиктердің орналасуы: 1 жаңбыр өлшегіш ( $200 \text{ см}^2$  бетінің ажыратымдылығы 0,5 мм.  $80 \text{ см}^2$  бетінің ажыратымдылығы 0,2 мм), 1 hygroclip (ая температурасы мен салыстырмалы ылғалдылық), 1 аненометр, 1 жапыракты ылғалдылық датчигі (тот баспайтын болаттан жасалған екі электродты қағаз мәлдір ұстасы), 1 IM506D пиранометрі; Жады 8 МБ флэш -жады; Интернетке косылу GSM - GPRS, EDGE, HDSPA; SMS хабарламалары; Сенсорсыз өлшемдер  $41 \times 13 \times 7 \text{ см}$  астам емес (ұзындығы, биіктігі, ені); Сенсорсыз салмағы 2,2 кг астам емес; Өлшеу аралығы 10 минуттан бастап және пайдаланушы белгілеген кестеге сәйкес; Деректерді жазу аралығы 15-120 мин (пайдаланушы таңдауы мүмкін); Батарея 6В, 4,5 Ач, жұмыс ауқымы: - $35^\circ\text{C}$  -тан  $80^\circ\text{C}$  -ка дейін; Күн панелі Өлшемдері:  $13,5 \times 13,5 \text{ см}$ , 1,4 Вт күн панелі; бекіту жиынтығы; бекіткіш тірексіз; Аяқтапталғанда функциясы, ауруды модельдеу функциясы. Деректерді бұлтқа жазу. Жеке кабинетке кіру.

**ECOD3**

GPRS, HDSPA байланыс модульдері; Жады 8 МБ флэш -жады; Датчиктердің орналасуы: 1 жауын -шашын өлшегіш ( $200 \text{ см}^2$  бетінің ажыратымдылығы 0,5 мм.  $80 \text{ см}^2$  бетінің ажыратымдылығы 0,2 мм). SENTEK сериялы сенсорларға косылу үшін SDI косылу интерфейсі. Монтаж жиынтығы. Постты орнатпай. Батарея 6В, 4,5 Ач, жұмыс ауқымы: - $35^\circ\text{C}$  -тан  $80^\circ\text{C}$  -ка дейін; Күн панелі Өлшемдері:  $13,5 \times 13,5 \text{ см}$  кем емес, 1,4 Вт күн панелі; Деректерді бұлтқа жазу. Жеке кабинетке кіру. SMS -хабарламалар, пайдаланушы веб -сайтта реттеледі; Датчиктерсіз өлшемдер  $30 \times 16 \times 19 \text{ см}$  астам емес (ұзындығы, ені, биіктігі); Сенсорсыз салмағы 1,9 кг астам емес; Өлшеу аралығы 5 минут; Мәліметтерді жазу аралығы 15 - 120 мин (пайдаланушы таңдауы мүмкін); IMETOS ECO D3 базалық блогы (датчиктерсіз), күн панелі, негізгі тақта пайдалануышының таңдауы бойынша Интернетке косылу аралығы

**Sentek топырақ ылғалдылығы сенсоры 30 см**

Зондтың ұзындығы 30 см (12 "): Датчиктер саны 3 кем емес; Зондтың сыртқы диаметрі (Жоғарғы Төменгі) 24,5-24 мм; Ылғалдылық диапазоны (VWC) канықканға дейін; Әдістің сыйымдылығына негізделген технология Рұқсат ылғалдылығы (VWC): 1: 10000 / Температура:  $0,3^\circ\text{C}$ ; Ылғалдылық дәлдігі +/- 0,03%. Температура дәлдігі +/- 2  $^\circ\text{C}$  кезінде 25  $^\circ\text{C}$ -де жиынтық температура -20  $^\circ\text{C}$ -тан 60  $^\circ\text{C}$ -ка дейін

**Басқарма төрағасы – ректор**

**Шаймарданов Ж.К.**

**ФИБжЦ жөніндегі проректор**

**Денисова Н. Ф.**

**Бағдарлама жетекшісі**

**Шаймарданов Ж.К.**



**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгендегі кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартка кол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.