

**Қар тазалағыш интенсификатор моделінің техникалық сипаттама**

**(Лот 3)**

| <b>№</b> | <b>Жабдық түрі</b>   | <b>модель</b>                           |
|----------|--|---|
| 1        | Интенсификатор моделінің негізгі бөліктері мен тұйндерінің материалы   | металл                                  |
| 2        | Интенсификатор жетегі  | Автономды, электрлік, 12 В              |
| 3        | Фрезерлік-роторлы қар тазалағыш интенсификатор моделінің техникалық (есептік) өнімділігі: м <sup>3</sup> /сағ                                  | 5                                       |
| 4        | Фрезерлік-роторлы қар тазалағыш интенсификаторы моделінің айналу жиілігі, айн / мин, кем емес  | 420                                     |
| 5        | Фрезерлік-роторлы қар тазалағыш коректендіргішінің интенсификатор моделімен қарды лактыру қашықтығы, м, кем емес                               | 3                                       |
| 6        | Тығыз емес, жана жауған қардың немесе оған балама материалдың жиналатын қабатының максималды биіктігі, тығыздығы 0,7+0,12 г/см, мм, артық емес | 30                                      |
| 7        | Кар тазалағыш интенсификатор моделінің жұмыс аймағының ені м, кем емес   | 0,4 - 0,6                               |
| 8        | Кар тазалағыш интенсификатор моделінің диаметрі, артық емес  | Коректендіргіш моделінің диаметріне тең |
| 9        | Интенсификатор қалақшаларының ені, м, артық емес   | 0,1                                     |
| 10       | Кар тазалағыш интенсификатор моделінің массасы, кг, артық емес   | 5,0                                     |
| 11       | Істен шыққанға дейінгі орташа жұмыс істеу мерзімі, сағ, кем емес   | 50                                      |
| 12       | Әр түрлі жылдамдықта және бағытта жартылай кескіштің жетекші білігімен бір білкті автономды айналуы  | тәуелсіз                                |
| 13       | Интенсификатор қалақшаларының саны   | 4-тен кем емес                          |
| 14       | Интенсификатордың бүйір қырларының енкею бұрышы  | 30° –қа дейін өзгерілетін               |
| 15       | Фрезерлік-роторлы қар тазалағыш коректендіргішінің білігін бөлшектел, интенсификаторды тез арада бекіту мүмкіндігі                             | 2 бөліктен артық емес                   |

Басқарма төрағасы – ректор

Шаймарданов Ж.К.

ФИБжЦ жөніндегі проректор

Денисова Н. Ф.

Бағдарлама жетекшісі

Дудкин. М. В.

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол койылған күннен 15 күнтізбелік күн.