

Техническая спецификация на универсальный измерительный прибор для контроля микроклимата Testo-400

(Лот 1)

ПО testo DataControl,

соединительный шланг,

блок питания с USB-кабелем,

заводской протокол калибровки и инструкцию по эксплуатации;

0635 9571 Зонд-крыльчатка (Ш 16 мм) с Bluetooth, включая сенсор температуры (зонд-наконечник крыльчатка 16 мм, телескопическая рукоятка длиной 1 м, адаптер для рукоятки и Bluetooth-рукоятка);

4 батарейки AA и заводской протокол калибровки;

0554 2222 Рукоятка с кабелем для зондов-наконечников;

0635 9430 Зонд-наконечник крыльчатка 100 мм, крепление для измерительных воронок testovent и заводской протокол калибровки;

0636 9770 Высокоточный зонд-наконечник влажности/температуры, включая заводской протокол калибровки;

0554 0991 Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (Ш 100 мм) с универсальной рукояткой;

0516 1400 Пластиковый кейс.

Председатель правления – ректор

Проректор по НИД и Ц

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Денисова Н.Ф.

Асанов Д. А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора