

Техническая спецификация на линейную сейсмостанцию

(Лот 1)

Точки дискретизации: 1024, 2048, 4096, 8192, 16384; частота дискретизации: 10µs, 25µs, 50µs, 100µs, 200µs, 500µs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, измерение импульса заземления 1мс ~ 200мс многофайловая опция;
 А / D преобразователь: 24 бита;
 усиление суперпозиции сигналов: 32 бита;
 Динамический диапазон: 144 дБ;
 Полоса пропускаемых частот: 0,1 Гц ~ 4000 Гц; Шум: 1 мкВ в режиме полной частоты; постоянство амплитуды: ± 0,2%;
 согласованность фазы: ± 0,01 мс;
 Искажения: ± 0,05%; Задержка: 0 ~ 9999 мс;
 Формат данных: SEG-2 Рабочие температуры: -10°C ~ +50°C;
 Влажность: 90%; Температуры памяти: -20°C ~ 60°C;
 Питание: DC 12V 0,8A;
 Габариты:
 325 мм × 235 мм × 185 мм
 Внутренняя батарея: батарея, 8 часов непрерывной работы;
 Передача данных: USB порт;
 ПО для Windows

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Мизерная М.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора