

Техническая спецификация на малогабаритный пресс

(Лот 1)

Диапазон нагрузок – 1...50 кН (0,1...5 тонн); Погрешность измерения нагрузки – от 1 до 5% НПИ- $\pm 3\%$; свыше 5 до 100% НПИ- $\pm 1\%$; Цена младшего разряда дисплея – 0,005/0,005 кН/Мпа; Высота рабочего пространства между плитами пресса – 155 мм; Ход винтовой подачи – 110 мм; Размер рабочего пространства в плане – 140x140 мм; Ход поршня рабочего цилиндра – 10 мм; Размер опорных плит, не менее – 110x110 мм; Диапазон скорости перемещения плиты – $3\pm 0,3$ мм/мин; Параметры питания – 220В/50Гц; Потребляемая мощность, Вт, не более – 220; Габаритные размеры – 315x480x700 мм; Масса, кг, не более – 68.

Должен обязательно внесен в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 75 календарных дней с момента подписания договора