

Бетонның су өткізбейтіндігін жедел анықтауға арналған аспаптың техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Аспап конструкцияларда, бұйымдарда, бетоннан және басқа да құрылыс материалдарынан жасалған үлгілерде ГОСТ 12730.5 бойынша ауаның енуіне төзімділік шамасы бойынша бетонның су өткізбейтіндігін жеделдетіп анықтауға арналған.

Бастапқы қысым:

- абсолютті қысым Рабс, артық емес, кПа 35

- - вакуумметриялық қысым, кем емес, кПа 65

Вакуумметриялық қысымды өлшеу диапазоны, кПа 10...65

Вакуумметриялық қысымды өлшеудің рұқсат етілген абсолютті қателігінің шектері, кПа =2

Қарсылықты өлшеу диапазоны, с / см³ 0,1...1000

Су өткізбейтін бетон маркаларының диапазоны 0...20

Индикатордың дискреттілігі:

- қысым, кПа 0,1

- кедергілер, с / см³ 0,1

Габариттік өлшемдері, мм: Ø180x120

- екі камералы құрылғы

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.