

Радиобайланыс модульдерінің техникалық сипаттамасы

(Лот 6)

Түрі: трансивер (модуль екі қабылдағыш пен таратқыш режимінде жұмыс істей алуы керек және басқару контроллерімен байланыс интерфейсі арқылы берілетін командалар бойынша жұмыс кезінде жұмыс режимін ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек)
Қабылдау және беру жиілігі: 2,4 ГГц

Куат кернеуі:

Номиналды 3.3 В

Максималды рұқсат етілген мән: кемінде 3.6 В
ең төменгі рұқсат етілген мән: 2.5 В-тан артық емес

Интерфейс: SPI

Деректерді қабылдау/беру қашықтығы: кемінде 70 м – тікелей көріну; кемінде 30 м - орналастыру
Деректерді берудің ең жоғары жылдамдығы 250 кбит/с-тан кем емес

Басқарма тәрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

**Ғылым және инновация жөніндегі
проректор**

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Алонцева Д.Л.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 45 күнтізбелік күн.