

Техническая спецификация на профилометр шероховатости

(Лот 2)

- Высокоточная направляющая с большим ходом: длина до 50 мм.
- Диапазон действия датчика: ± 500 мкм.
- Использование Pad в качестве операционного устройства: удобно носить с собой и управлять.
- Беспроводная связь Wi-Fi: удаленное управление, простота в использовании.
- Автоматическое переключение на Wi-Fi: при подключении к сети, что ускоряет передачу данных в условиях мастерской, где неудобно использовать беспроводное оборудование.
- Всеобъемлющие параметры: включают 5 типов измерений и различные национальные стандарты.
- Измерение с направляющей головкой или без нее: также возможность измерения небольших значений; без направляющей головки прибор сохраняет высокую точность.
- Заменяемый стилус: удобная замена, что позволяет измерять в различных условиях.
- Переключение датчика: возможно вертикально или в одном направлении с направляющей, что позволяет измерять глубокие канавки сбоку, не ограничиваясь глубиной стилуса и канавки.
- Метрическая и имперская системы: доступны для измерений.
- Китайский и английский интерфейсы: поддерживаются.
- Удобное хранение данных: путь к хранилищу можно изменить напрямую на флэш-диск USB или SD-карту, вставленную в планшет. Формат данных CSV делает их более удобными в использовании без ограничения объема хранения.
- Алгоритм анализа: включает несколько методов фильтрации, которые можно подобрать для соответствия требованиям.
- Автоматическая многократная калибровка стандартных блоков: значительно снижает погрешность калибровки.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Рахадиллов Б.К.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 25 календарных дней с момента подписания договора