

Дезинтегратордың техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Ауа ортасында әртүрлі сусымалы материалдардың партияларын ұнтақтау үшін.

Дезинтегратор роторлардың 2 (негізгі және қосалқы) жиынтығымен жабдықталған:

* Тот баспайтын болаттан жасалған дискілері бар, ВК-8 соққы элементтері бар роторлардың 6 қатарлы жиынтығы (кобальт байламындағы вольфрам карбиді) - бастапқы бөлшектері 0,8 мм-ден аз Материалдарды ұнтақтауға арналған;

* Көміртекті болаттан жасалған роторлардың 4 қатарлы жиынтығы, жұмыс беттерінде ВК-8 пластиналары күміс дәнекерленген соққы элементтері бар - бастапқы бөлшектері 2,5 мм-ден аз материалдарды ұнтақтау үшін.

Максималды өнімділік, кг / сағ 10...20

Орнатылған қуат, kW 3.7 / 4.1

Максималды соққы жылдамдығы, м / с 175 / 240

Роторлардың айналу жиілігі (реттелетін), мин -1 3000...12000 / 3000...18000

Габариттік өлшемдері, мм:

- ұзындығы 500

- ені 630

- биіктігі 1040

Салмағы, кг 85

Максималды шу деңгейі 1 м қашықтықта, dB

Жеткізу жиынтығына діріл қоректендіргіш (2 дм3 бункері бар, шұңқырмен жабдықталған), роторлардың 2 жиынтығы бар ыдыратқыш, тіреуіште, ұсақталған өнімге арналған контейнер (сыйымдылығы 2,3 дм3), матадан жасалған ауа сүзгісі (колмен шайқау құрылғысы бар) және басқару пульті кіреді.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20.12.2024 ж. дейін.

 **Могозов Н.М.**