

Техническая спецификация на прибор вакуумного фильтрования для получения чистых фильтратов

(Лот 2)

Прибор вакуумного фильтрования обеспечивает фильтрование как 1 пробы, так и одновременно 2, 3 или 6 проб и слив фильтрата каждой пробы в отдельный ресивер. Изготавливаются с 1, 2, 3 или 6 фильтровальными ячейками с облегченными воронками из полипропилена под мембранный фильтр Ø47 мм или бумажный фильтр Ø50 мм. Комплект поставки: фильтровальная ячейка с воронкой из полипропилена объемом 250 мл в ресивере (колбе Бунзена) объемом 500 мл; вакуумный насос НВМ-0,33II; фильтр-влагодотделитель ФВГ-022; основание под ресиверы (3 или 6 ресиверов); полипропиленовая воронка ЗИП; комплект трубопроводов.

Технические характеристики: 1. Фильтровальная ячейка - диаметр мембранного фильтра - 47 мм, основание - нержавеющая сталь, воронка полипропилен, рабочий объем воронки 250 мл, количество воронок в ячейке 6 шт. 2. Вакуумный мембранный насос НВМ-0,33II - вакуум, до - 0,8 кгс/см², производительность - 20 л/мин, потребляемая мощность - 160 Вт, сеть электропитания, однофазная, 230/50 В/Гц, габариты - 215х235х120 мм, масса - 7 кг. 3. Ресивер (колба Бунзена) - рабочий объем - 2500, 5000 мл, пробка с отверстием - силикон, штуцер в пробку - нержавеющая сталь. 4. Фильтр-влагодотделитель ФВГ-022 - корпус полипропилен, мембрана - политетрафторэтилен 0,2 мкм, диаметр - 65 мм, подключения - штуцер под шланг Дуб.

Гарантия - 12 месяцев.

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора