

**Техническая спецификация на сверлильный станок
(Лот 8)**

1) дрель Altesco
Характеристики

Тип	ударная
Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Крепление патрона	3/8
Число оборотов	2800 об/мин
Частота ударов	44800 уд/мин
Макс. крутящий момент	14 Нм
Диаметр сверла	13 мм
Ø сверления в бетоне	13 мм
Ø сверления в дереве	25 мм
Ø сверления в стали	13 мм
Регулировка оборотов	да
Реверс	да
Плавный пуск	нет
Класс безопасности	II

3) перфоратор Altesco

Тип патрона	SDS-Plus
Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	1100 об/мин
Число ударов	4900 уд/мин
Количество режимов	3
Энергия удара	3 Дж
Ø сверления в бетоне	26 мм
Ø сверления в стали	13 мм
Ø сверления в дереве	30 мм
Режимы работы	сверление / сверление с ударом / долбление
Реверс	да
Регулировка оборотов	нет
Виброгасящая основная рукоятка	нет
Металлический корпус редуктора	нет
Класс безопасности	II
Предохранительная муфта	да
Блокировка кнопки включения	да
Вес нетто	2.9 кг
Вес брутто	4.05 кг
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	415х105х310 мм

4) шуруповерт Altesco
Характеристики

Тип двигателя	щеточный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Тип аккумулятора	Li-iON
Тип зарядки	простая зарядка
Время зарядки	60 мин
Тип инструмента	аккумуляторный
Ударный режим	нет
Регулировка оборотов	да
Число скоростей	2
Обороты I скорость	350 об/мин
Обороты II скорость	1250 об/мин
Макс. крутящий момент	32 Н·м
Число ступеней крутящего момента	18+1
Быстрозажимной патрон	да

Тип двигателя	щеточный
Блокировка шпинделя	да
Тормоз двигателя	да
Размер зажимаемой оснастки	10 мм
Макс. диаметр сверления (металл)	10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм
Реверс	да
Наличие подсветки	да
Количество аккумуляторов в комплекте	2 шт
Зарядное устройство в комплекте	да
Вид упаковки	пластиковый кейс
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	309х20х278 мм
Вес нетто	1.3 кг
Вес брутто	2.65 кг

5) болгарка Altesco
Характеристики

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Тип двигателя	щеточный
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22.2 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Поворотная рукоятка	нет
Регулировка оборотов	да
Класс защиты	IP X0
Класс изоляции	II
Плавный пуск	да
Защита от перегруза	да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	да
Длина кабеля	4 м
Вес брутто	2.3 кг
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	330х130х120 мм

6) фен строительный Altesco
7) Характеристики

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тип двигателя	щеточный
Мощность	2000 Вт
Число ступеней	2
Температура I ступень	50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 350 °C
Температура II ступень	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 °C
Поток воздуха I ступень	250 л/мин
Поток воздуха II ступень	550 л/мин
Автоматический режим охлаждения	да
Индикатор температуры	да
Цифровой дисплей	нет
Длина кабеля	1.8 м

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Абдулина С.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 30 календарных дней с момента подписания договора