

Техническая спецификация на набор электроинструментов

(Лот 9)

Тип двигателя электрический,
 Установка напольная,
 Мощность 600 Вт
 Напряжение питающей сети 230 В
 Частота тока 50 Гц
 Тип электродвигателя Асинхронный
 Частота вращения шпинделя 500 / 890 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин.
 Диаметр хвостовика зажимаемого инструмента 1÷16 мм
 Тип ремня Клиновой (О-1450)
 Тип передачи Ременная
 Материал рабочего стола Чугун
 Размер рабочего стола (Д × Ш × Т) 300 × 300 мм
 Количество пазов 6 шт.
 Размер основания 450 × 270 мм
 Угол наклона стола -45...+45 °
 Количество скоростей шпинделя 5
 Конус шпинделя KM2
 Тип патрона Быстрозажимной
 Ход пиноли шпинделя 80 мм
 Максимальное расстояние между шпинделем и столом 740 мм
 Максимальное расстояние между шпинделем и основанием 1300 мм
 Материал основания станка Чугун
 Расстояние шпиндель-колонна 145÷430 мм
 Наклон сверлильной головки 45 (вправо) ÷ 90 (влево) °
 Поворот сверлильной головки относительно колонны 360 °
 Лазер – указатель Есть
 Толщина стенки колонны 2 мм
 Посадка патрона В16
 Максимальный диаметр сверления в дереве 50 мм
 Максимальный диаметр сверления в стали 16 мм
 Габаритный размер (Д × Ш × В) 1070 × 1070 × 1630 мм
 Размер упаковки (Д × Ш × В) 1585 × 495 × 260 мм
 Масса нетто 55 кг
 Масса брутто 61 кг
 Комплект (кратность) продажи 1 шт
 Гарантийный срок 12 мес.
 Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) +24 месяца к основной
 Страна происхождения Китай
 Опции защитное стекло, наклон стола,
 Габариты 680x430x1625 мм Вес: 83.0 кг

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Абдулина С.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 30 календарных дней с момента подписания договора