

Техническая спецификация на конус балансирный

(Лот 7)

Конус балансирный, предназначен для определения предела текучести глинистых грунтов, которую определяют, как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при которой балансирный конус погружается под действием собственного веса за 5 с на глубину 10 мм (ГОСТ 5180-2015). Габаритные размеры (ДхШхВ) - 191х65х151 мм

Масса прибора общая - не более 0,6 кг

Масса балансира - $76 \pm 0,2$ г.

Угол конуса - $30^\circ \pm 30'$

Высота конуса - 27 ± 1 мм

Комплектация: Конус и паспорт (руководство по эксплуатации).

Должен обязательно внесена в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора