

Температуралық рейкаға арналған датчиктердің техникалық сипаттамасы

(Лот 6)

Кабелі бар температура датчигі, герметикалық (49,7 x 6 мм жеңі), температура датчигі, IP67, 1.0 М кабель 9-дан 12 битке дейінгі температураны өлшеуді қамтамасыз етеді. DS18B20 деректерді 1 Wire шинаға жібереді. Өлшенген температура диапазоны -55°C-тан +125°C-қа дейін, қателігі -10°C-тан +85°C-қа дейінгі диапазонда $\pm 0,5^\circ\text{C}$.. Датчик тот баспайтын болаттан жасалған жеңге салынып, қоспамен толтырылған. Датчиктердің температуралық диапазонын қамтитын -60..+200°C температура диапазонында жоғары ылғалдылық жағдайында электронды өнімдерді қорғау үшін арнайы жұмсақ силикон қосылысы қолданылады.

Силиконды резеңке окшаулағышы бар ыстыққа төзімді кабель -50°C-тан + 180°C-қа дейінгі температурада қолданылады. Кабель ультракүлгін сәулелерден, озон мен оттегіге, жасанды жарыққа, жауын-шашынға төзімділікпен тамаша қорғанысқа ие, сонымен қатар төмен температурада өзінің қасиеттерін сақтайды.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

 / Денисова Н.Ф.**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн