

Цифрлы фотоаппараттың техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Айнасыз; Nikon Z линзаларымен үйлесімді байонет; CMOS матрицасы, 35,9 мм x 23,9 мм; пикселдердің жалпы саны 46,89 млн; кескіннің максималды өлшемі 8256 x 5504 (45,4 млн) пиксель; CFexpress жад карталарын қолдау (B түрі), XQD, SD, SDHC (UHS-II интерфейсін қолдайтын), SDXC (UHS-II интерфейсін қолдай отырып); диагоналы 1,27 см, ажыратымдылығы кемінде 3690 мың нүкте болатын ОСИД (OLED) электронды көріністапқышы; ысырма жылдамдығы 1/8000-нан 30 секундқа дейін (1/3 немесе 1/2 EV кадамды таңдау, M режимінде 900 с дейін ұлғайту мүмкіндігі); түсіру жылдамдығы секундына 10 кадрға дейін; камера матрицасы арқылы TTL экспозициясын өлшеу; 1/3 немесе 1/2 EV кадамы бар ISO 64-тен 25 600 бірлікке дейінгі ISO сезімталдығы; HDR (кеңейтілген динамикалық диапазон); фотосурет режимінде жыпылықтауды басу; контрастты анықтау функциясы және Af қосалқы жарықтандыруы бар фазалық Af гибриді автофокус; 493 фокус нүктелері;

монитор мен көріністапқыш арасында автоматты түрде ауысу; дірілді басу; синхрондау контактісі, деректерді беру контактісі және сақтандырғыш фиксаторы бар ISO 318 стандартының "ыстық" фотоқұрылғының қосымша бөлігі; 3840 x 2160 (4K UHD) бейне жазу: 60p (прогрессивті)/50p/30P/25p/24p. 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30P/25p/24P. 1920 x 1080 (баяу қозғалыс): 30p x4/25p x4/24P X5; формат MOV, MP4 бейне файлы; аттенюаторы бар кіріктірілген стерео немесе сыртқы микрофон; сезімталдықты реттеу мүмкіндігі; ажыратымдылығы кемінде 2100 мың нүкте, көру бұрышы 170° болатын 8 см TFT ауытқитын сенсорлық СКД мониторы; C типті USB коннекторы (SuperSpeed USB); C типті HDMI коннекторы; стерео шағын коннектор (диаметрі 3,5 мм); MC-DC2 қосымша керек-жарак қосқышы; IEEE 802.11 b/g/n/a/ac стандарт Wi-Fi; Bluetooth 4.2 нұсқасы; литий-ионды қайта зарядталатын батарея; өлшемдері 134 x 100,5 x 69,5 мм аспайды, салмағы 705 г аспайды; жұмыс температурасы 0-ден +40°C-қа дейін; жұмыс ылғалдылығы 85% дейін; қорғаныс қақпағы; резеңке көз; F типті желілік адаптері немесе желілік сымы бар аккумуляторды зарядтағыш; HDMI/USB кабелінің қысқышы; белдік; USB кабелі; фотоқұрылғының қосымша бөлігі қақпағы; линза Фокустық қашықтық 24-70 мм; толық кадрлық матрица үшін (35,9 мм x 23,9 мм); Nikon Z байонет; максималды f/4 диафрагмасы; минималды f/22 диафрагмасы; 11 топтағы 14 элементтен тұрады (оның ішінде 1 ультра төмен дисперсиялы шыны элементі (ED), 1 ультра төмен дисперсиялы шыны асфералық элемент (ED), 3 асфералық элемент, сондай-ақ нанокристалды Nano Crystal Coat жабыны бар элементтер және фторлы алдыңғы элемент); көру бұрышы 84° - дан 34 °20' - қа дейін; масштабтаудың барлық позицияларында фокустық жазықтықтан 0,3 м аспайтын минималды фокустық қашықтық; диафрагма жапырақшаларының саны 7-ден кем емес; диафрагманың дөңгелектелген саңылауы; сүзгінің орнату өлшемі 72 мм; өлшемдері 77,5 мм-ден аспайды (макс. диаметрі) x 88,5 мм (объектив тартылған кезде камера объективінің бекіту фланецінен қашықтық); салмағы 500 г аспайды; ішкі фокустау; автоматты фокустау; колмен фокустау; линзаның алдыңғы қақпағы; линзаның артқы қақпағы.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Зайцева О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.