

Техническая спецификация на систему термального напыления углерода

(Лот 2)

Система термального напыления углерода. Технические характеристики:

Вакуумный насос: масляный роторного типа

Скорость откачивания: 8 м³/ч (2,2 л/с)

Предел вакуума: 2 Па

Максимальный ток распыления: 100 А

Рабочее давление: 6 - 4 Па

Время откачки: <5мин (2 Па).

Вакуумметр: диапазон измерения давления от атмосферного до 2 Па

Размер камеры: Ø 150 мм, высота 120 мм, устойчивое к царапинам кварцевое стекло

Источник углерода: нить, материал - углерод, 1 м

Руководство по эксплуатации

Вес/габариты (ДхШхВ): 45 кг / 340 мм х 390 мм х 300 мм

Питание: 220В, 50Гц

Потребляемая мощность: <2000 Вт

Углеродная нить, 1 м – 3 шт

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Курбанбеков Ш.Р.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 60 календарных дней с момента подписания договора