

### Электростатикалық сепаратордың техникалық сипаттамасы

**(Лот 1)**

Жеткізуші жеткізілген жабдықтың әзірлеуге, пайдаланылған материалдарға немесе дайындау сапасына байланысты не Қазақстан Республикасы үшін әдettегі жағдайларда пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес осы жабдықты пайдалану кезінде жеткізушінің іс-әрекеті немесе жіберіп алуы нәтижесінде көрінетін ақаулары болмайтынына кепілдік беруге тиіс.

Жабдықтаушы жабдықты жеткізу кезінде барлық кажетті лицензиялар мен рұксаттарды сатып алуға жарапты.

Жеткізілетін жабдық жана болуы керек және техникалық сипаттамаға койылатын талаптарда көрсетілгендей сандық және сапалық көрсеткіштерге ие болуы керек.

Жабдық орыс (немесе қазақ) тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қамтамасыз етілуі тиіс.

Жабдықты жеткізу шенберінде Жеткізуші мынадай ілеспе жұмыстар мен қызметтерді ұсынуы тиіс:

- Тапсырыс берушінің кемінде 2 қызметкерін жабдықпен жұмыс істеуге оқыту.
  - жабдықты монтаждау, іске косу-баптау және Тапсырыс берушінің аумағында сынектар жүргізу.
- Жеткізілген жабдыққа кепілдік Жабдықты пайдалануға беру туралы акт ресімделген күннен бастап беріледі және кемінде 12 айды құрайды.

Электростатикалық сепаратор келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы керек:

**Сипаттамалары**

Электростатикалық сепаратор..

Ұсақталған электронды қалдықтарды бөлудін электрофизикалық қасиеттері бойынша бөлуге арналған және минералды және техногендік шикізатты жіктеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Электродтардың геометриясын және коректендіру науасындағы материалдың температурасын реттеу арқылы шикізатты бөлу нәтижелерін онтайланыруға болады.

Барабанның өлшемдері 250x200 мм-ден аспайды.

Барабанның қыздыру температурасы

50 – 60 °C.

Барабанның қуаты 900 W.

Бөлшектердің мөлшері 0,04-1 мм аралығында.

Барабанның айналу жылдамдығы 30 – 300 айн/мин.

1 - 5 дана шегінде корона электродтарының саны, диаметрі 0,2 мм.

Статикалық электродтар саны-1 дана, диаметрі 30 мм.

Щетканың сыртқы диаметрі және орталық роликтің диаметрі 105 және 60 мм.

Қылқаламның жылдамдығы барабанның жылдамдығынан 2 есе көп.

Өнімділік 15 – 50 кг/сағ.

Кернеуі 60 кв.

Өлшемдері 800x850x1700 мм аспайды.

Салмағы 400 кг-нан аспайды.

**Басқарма төрағасы – ректор**

**Басқарма мүшесі- ғылым және  
инновация жөніндегі  
проректор**

**Бағдарлама жетекшісі**

**Рахметуллина С.Ж.**

**Конурбаева Ж.Т.**

**Куленова Н.А.**



**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.