

Техническая спецификация на ионный источник для магнетронного напыления

(Лот 1)

Диаметр источника ионов: 80 мм
Энергия ионного луча: 100 ~ 3000 эВ, плавная регулировка.
Максимальный ток ионного луча: 150 мА
Равномерная площадь энергии луча: 300 мм (300 мм от выхода источника)
Неравномерность энергии луча: 10% (300 мм от выхода источника)
Рабочий газ: аргон, кислород, азот.
Диапазон рабочего давления: $0.5 \sim 3.0 \times 10^{-2}$ Па
Поддерживающий источник питания: К-1KV0A5
В комплекте: блок питания
Совместим с аппаратом реактивно-магнетронного напыления TN-600-2HD

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Уазырханова Г.К.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 150 календарных дней с момента подписания договора