

Техническая спецификация на электростатический сепаратор

(Лот 1)

Поставщик должен гарантировать, что поставленное оборудование не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для Республики Казахстан.

Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий, и разрешений при осуществлении поставки оборудования.

Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, как это указано в требованиях к техническим характеристикам настоящего технического задания.

Оборудование должно быть обеспечено инструкцией по эксплуатации на русском (или на казахском) языке. В рамках поставки оборудования Поставщиком должны быть предоставлены следующие сопутствующие работы и услуги:

- обучение не менее 2-х сотрудников Заказчика работе с оборудованием.
- монтаж, пуско-наладка оборудования и проведение испытаний на территории Заказчика.

Гарантия на поставленное оборудование предоставляется с даты оформления акта о вводе оборудования в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев.

Электростатический сепаратор должен обладать следующими техническими характеристиками:

Характеристики
Электростатический сепаратор. Предназначен для разделения измельченных электронных отходов по электрофизическим свойствам разделения и может быть использован для классификации минерального и техногенного сырья. Регулируя геометрию электродов и температуру материала на питающем лотке, можно оптимизировать результаты сепарации сырья. Размеры барабана не более 250x200 мм. Температура нагрева барабана в пределах 50 – 60 °С. Мощность барабана 900 W. Размер частиц в пределах 0,04 – 1 мм Скорость вращения барабана в пределах 30 – 300 об/мин. Количество коронирующих электродов в пределах 1- 5 шт, диаметр 0,2 мм. Количество статических электродов – 1 шт, диаметр 30 мм. Щётка – внешний диаметр и диаметр центрального ролика 105 и 60 мм. Скорость щётки в 2 раза больше скорости барабана. Снабжен регулируемым вибратором с желобами. Производительность 15 – 50 кг/час. Напряжение 60 kv. Размеры не более 800x850x1700 мм. Масса не более 400 кг.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Куленова Н.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора