

Техническая спецификация на вакуумную печь горячего прессования

(Лот 3)

Электропитание оборудования: 380 В, 3 фазы, 50 Гц
 Источник питания, номинальная мощность : 55кВт
 Нагревательный элемент: Графитовый резистивный нагреватель
 Максимальный диаметр образца Ф150 мм * Н 30 мм
 Технические характеристики формовки: Ф200mm * Н 100mm
 Номинальная температура: 0~2200°C (контроль температуры вольфрамо-рениевой термопары)
 Точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 Повышение температуры 1~15°C/мин;
 Предельный вакуум (холодный) $\leq 10\text{E}-1\text{Pa}$ (механический насос)
 Давление защитного газа $\leq 0,03\text{ MPa}$
 Расчетное давление опрессовки: Давление нагнетается сервоэлектрическим цилиндром 25Т, датчик давления определяет давление.
 Удар под давлением: от 0 до 100 мм
 Система водяного охлаждения: Специальное оборудование и трубопроводы для водяного охлаждения 6Р (рабочая температура воды $\leq 50^{\circ}\text{C}$)
 Габаритные размеры ~ 1800*1100*1700мм
 Водяной охладитель: давление охлаждающей воды $> 0.3\text{ MPa}$, расход воды $> 12\text{ L/мин}$, температура охлаждающей воды $< 40^{\circ}\text{C}$.
 В комплекте: вакуумный насос (молекулярный), чиллер

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 75 календарных дней с момента подписания договора

Магозов Н.М.