

Техническая спецификация на жесткий диск

(Лот 2)

Жесткий диск. Объем 8 ТБ, форм-фактор 3,5", интерфейс SATA III, скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, объем кэш-памяти 256 МБ, максимальные перегрузки при работе 70 G и 80 G длительностью 2 мс, максимальные перегрузки в выключенном состоянии 300 G длительностью 2 мс. Нарботка на отказ 600 тысяч часов. Технология S.M.A.R.T. Номинальная рабочая нагрузка 180 TB/год. Максимальная рабочая температура 65 °С Тепловой мониторинг и отчетность для работы 24×7 Поддержка до 64 HD-камер для записи и воспроизведения Современный кэш и алгоритмы исправления ошибок.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Кузьмина О.Н.

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 20.12.2025 года с момента подписания договора