

DMG MORI CTX 510 ECOLINE (DIN5480) станогының жарактандырудың техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

1. Ішкі және сыртқы өндеуге арналған қашау басы

Түрі-оправка
 Мақсаты-Токарлық станоктар үшін
 Материал-болат
 Салмағы-12.3 кг
 Бекіту түрі (машина интерфейсі) - VDI40 DIN5480
 Салқындату сұйықтықты беру түрі-сыртқы
 Айналу бағыты қолайлы - тек оң жак (M3)
 Мойынның диаметрі: 40 мм
 Жетек муфтасы: DIN5480
 Өлшемі: 32М түрі
 Айналу моменті максималды max [Nm]: 25Нм
 N2 Мах айналымы [rpm]: 1000 айн / мин
 Беріліс қатынасы (n1: n2): 1: 1
 Жұмыс барысы-32 мм
 Жалпы барысы -35 мм
 Ойықтың максималды ені-10 мм
 Қос жүрістің максималды саны - 1.000 1/мин
 Жүріске максималды беру -0,15 мм
 LF функционалды ұзындығы [мм]: 170
 Бағдарламаланатын lrg ұзындығы [мм]: 170
 Wf [mm] функционалды ені: 60
 CTX 510 ECOLINE машинасымен үйлесімділік (DIN5480)
 Саны -1 дана

2. Пластикалық қораптағы Quick Flex - ER32 старттық жинағы

Санат-аспаптық бекіту
 Ішкі санат-құрал ұстаушы
 Түрі-ER-32QF
 Корпустағы жиынтық:

Атауы	Сипаттамасы	Саны, дана
Бір қолмен жұмыс істеудің кілті		1
QuickFlex® үшін арналған ілмек кілті		1
Адаптер Weldon/Whistle-Notch	диаметрі 20мм	1
Фрезерлік оправкаға арналған жинақталған адаптер	диаметрі 22 мм	1
Цангалық адаптер	ER32	1
Цангалық адаптерге арналған цангалық кілт		1

3. Құрал ұстағышы

Quick Flex адаптерлеріне арналған құрал ұстағышы
 Ұя саны-18 дана
 Өлшемі-ER-32QF
 Ұзындығы - 262 мм
 Ені - 600 мм
 Биіктігі - 272 мм

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор



Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі



Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 25.12.2025 жылға дейін.