

Құралдар жиынтығының техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

№	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны, дана, жиынтық
	Штангенциркуль	Өлшеу диапазоны, мм – 300 Қателік, мм - $\pm 0,040$ Санак дискреттілігі, мм – 0,01 Сымсыз деректер шығысы Wireless - иә IP Қорғауы - IP 67. Функциялар: - ON/OFF - AUTO-ON / Off - HOLD (өлшенген мәндерді есте сақтау) - RESET (индикаторды нөлге келтіру) - алдын ала орнату (сандық мәнді енгізу үшін) - санак бағытын өзгерту - мм / дюйм - құлыптау функциясы (пернелерді құлыптау) - деректер (деректерді беру) - контрастты аналогтық дисплей - бұрандалы қысқыш жоғарыдан - ұсақталған бағыттаушы - ішкі өлшемді өлшеуге арналған губкалар - өлшеуіш жақтау мен штанга шыңдалған коррозияға төзімді болаттан жасалған - жиектерді өлшеу функциясы - анықтамалық жүйенің аркасында өлшеу нәтижелерін лезде алу - рельстер шкаланы тозудан қорғау үшін көтерілген - тамаша шаңнан және жанармайдан қорғау - ластануды кетіруге арналған құрылғылар жақтауға салынған - бағдарламалық жасақтама MarCom professional ақысыз: www.mahr.com/marcom (тек MAHR деректер кабельдері мен USB және RS232 интерфейстерімен жабдықталған сымсыз жүйелер үшін) - таңба биіктігі 11 мм - деректер интерфейсі: интеграцияланған сымсыз кіріктірілген сымсыз интерфейс - Қуат: батарея қызмет ету мерзімі шамамен 3 жыл (сымсыз деректер режимінде шамамен 0,5 жыл) - жеткізу жинағы: батарея, пайдалану нұсқаулығы, корпус.	1 дана
	Саған тәрізді индиктор	Қолдану саласы-ұзындық, қашықтық және ұзындық айырмашылығы сияқты шамаларды статикалық өлшеуге арналған күрделі функция. ON/OFF функциясы, RESET (индикаторды нөлдеу), мм/дюйм, санак бағытын өзгерту, алдын ала орнату (сандық мәнді енгізу үшін), TOL (төзімділік шектерін енгізу), <0> (GO/no GO индикация режимі — төзімділік/төзімділік), ABS (алдын ала белгіленген мәнді жоғалтпай индикаторды нөлге келтіру мүмкіндігі), DATA (байланыс кабелі арқылы деректерді беру), Коэффициент (теңшелетін), LOCK (жеке кілттерді құлыптау).	

		Өнімнің сипаттамалары: Интеграцияланған сымсыз таратқыш. Жоғары контрастты СКД дисплей. Басқару және индикатор құрылғысы (алдыңғы жағы) 280°бұрыла алады. Тірек жеңі мен жылжымалы өкше шыңдалған тот баспайтын болаттан жасалған. Reference жүйесінің арқасында өлшеу нәтижелерін лезде алу.	
	Микрометр	Ажыратымдылығы - 0,001 мм Ажыратымдылық дюйм-0,00005 in Штанганың диаметрі-6,5 мм Таңбалардың биіктігі -10 мм Колдану саласы - ойықтарды, тісті біліктерді, ойықтарды және т. б. өлшеуге арналған. Өнімнің сипаттамалары - Ø 3 мм кішірейтілген өлшеу беттері. Контрастты Аналогтық дисплей. Тот баспайтын болаттан жасалған микрометр бұрандасы бүкіл ұзындығы бойынша шыңдалған және жеткізілген. Микрометр бұрандасы мен өкшесі катты қорытпамен жабдықталған. Жылдам қозғалыс жетегі. Ратчет барабанға салынған. Жылу окшаулағыш төсемі бар хромдалған болат қапсырма. Функция - RESET (индикаторды нөлдеу), ABS (индикаторды ORIGIN санауының басталуын жоғалтпай нөлдеу мүмкіндігі), мм/дюйм, ORIGIN (сандық мәнді енгізу үшін), LOCK функциясы (пернелерді құлыптау), TOL (төзімділік шектері және ескерту шекаралары), HOLD (өлшенген мәнді есте сақтау), DATA (деректерді беру), Екі бағытты деректер интерфейсі (сыртқы параметр мәндерін енгізу үшін қосымша кіріс және Marcom бағдарламалық жасақтамасының жеке құлыптау функцияларын конфигурациялау) Деректер интерфейсі интеграцияланған сымсыз кіріктірілген сымсыз интерфейс Батарея Түрі-CR 2032 (3В, литий) Қуат көзі-батарея, қызмет ету мерзімі шамамен. 2 жыл.	1 дана

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі



Азаматов Б.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2025 жылға дейін