

Техническая спецификация на кабель

(Лот 2)

Провод ВВГнг(А)-LS 4×70 МС (N) 1 кВ

Описание

Силовой кабель климатического исполнения УХЛ. Кабель имеет **четыре медные многопроволочные жилы секторной формы** с номинальным сечением **70 мм²**, с наличием **нулевой жилы (N)**, рассчитан на **номинальное напряжение 1 кВ**.

Изоляция жил и наружная оболочка выполнены из **поливинилхлоридного пластика (PVC)** пониженной **пожарной опасности**. Кабель **небронированный**.

При групповой прокладке не распространяет горение по категории А, обеспечивает **низкое дымо- и газовыделение (LS)**.

Основные технические характеристики

- **Номинальное сечение проводника:** 70 мм²
- **Длина кабеля:** 70 м
- **Количество жил:** 4
- **Материал проводника:** Медь
- **Класс проводника:** 2 (многопроволочный)
- **Форма жилы:** Секторная
- **Наличие нулевой жилы:** Да (N)
- **Номинальное напряжение:** 1 кВ

Изоляция и оболочка

- **Изоляция проводника:** Поливинилхлорид (PVC)
- **Материал наружной оболочки:** Поливинилхлорид (PVC)
- **Цвет наружной оболочки:** Чёрный

Пожарно-технические характеристики

- **Низкое дымоудаление:** по EN 61034-2 (исполнение нг-LS) — Да

Условия эксплуатации

- **Рекомендуемая температура монтажа:** не ниже -15 °C
- **Допустимая температура эксплуатации (стационарно):** от -50 °C до +50 °C
- **Максимально допустимая температура жилы:** 70 °C

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Член правления проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Баятanova Л.Б.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 30.12.2025 года с момента подписания договора