

Техническая спецификация на ML3 ThetaKit

(Лот 1)

Рабочий диапазон: 0 – 0.5 м³/м³ (максимальный – 0 – 1.0 м³/м³). Точность: ±1% (0.01 м³/м³) – с калибровкой для разных типов почвы. Влагозащита IP68 (датчик) и IP54 (считыватель). Температурный диапазон: -40°C до +70°C. Измерения: влажность почвы (VWC): 0 – 0.5 м³/м³ (точный диапазон), 0 – 1.0 м³/м³ (расширенный); температура почвы: 0 – 40°C (±0.5°C), -20 – +60°C (±0.75°C); соленость почвы: 50 – 500 мС/м. Датчик: 5-14 В, ~18 мА. Выход: 0 – 1.0 В (соответствует 0 – 0.6 м³/м³). Связь: RS232 / USB для передачи данных на ПК. Датчик ML3 ThetaProbe: 158 x 40 мм. Считыватель HH2: 125 x 80 x 45 мм. Длина штырей: 60 мм x 3.2 мм (сменные). Вес: 0.1 кг (без кабеля).

Комплектация должна иметь:

- Датчик ML3 ThetaProbe;
- HH2 Moisture Meter (считыватель и хранилище данных);
- Сменные штыри датчика;
- Защитный кейс.

Председатель правления - ректор



Рахметуллина С.Ж.

Член правления- проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Конурбаева Ж.Т.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налог и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 90 календарных дней с момента подписания договора