Приложение 1.1

Техническая спецификация на магнитную мешалку
(Лот 1)

Предназначена для перемешивания жидкостей в образцах объемом до 2 л с нагревом до 380 °C. Регулировка температуры устанавливается сенсорными кнопками на панели управления с шагом установки 1°C Нажатие кнопок на панели управления сопровождается звуковым сигналом. Регулировка скорости перемешивания осуществляется с помощью поворотного регулятора в правой части панели. Все данные выводятся на ЖК-дисплей. Мешалка комплектуется наружным датчиком температуры и штативом для крепления.
Основные особенности: цифровое управление; ЖК-дисплей с одновременным отображением заданных и текущих скоростей вращения и температуры; плавно регулируемый диапазон скоростей вращения и нагрева; рабочая поверхность из алюминия с керамическим покрытием;
бесщеточный двигатель с поддержанием постоянной скорости вращения; защита от перегрева.

Председатель правления - ректор **Рахметуллина С.Ж.**

Член правления- проректор по науке и инновациям **Конурбаева Ж.Т.**

Руководитель темы **Куленова Н.А.**

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 10 декабря 2026 года с момента подписания договора