

**5 осьтік станоктарға арналған жоғары дәлдіктегі орталандырғыш,
жылдамқыспақты қысқыштарға Техникалық сипаттама (125 мм)
(Лот3)**

Жалпы талаптар

№ p/c	Сипаттамалары	Мөлшері
1	5 осьтік станоктарда 5 жағынан өңдеуге арналған орталандырылған қысқыш құрал Қолдануы: СББ бар станоктарында қолдануға арналған. Орындалуы: механикалық бекіткіш, 2 қозғалмалы еріншелері бар орталандырылған қысқыш, іргесі жағынан тарту мүмкіндігі бар, қысу кезіндегі жүрісінің үлкен ұзындығы бар, әр еріншесіне 48 мм. келетін, негізгі бөлігі жан-жағынан шыңдалған болаттан тұратын, барлық бағыттағыштары шыңдалған және тегістелген. Қысуды қайталау дәлдігі $\pm 0,01$ мм; Жеткізілуі: қосиін сабымен. Жоғары сатыланған алынып-салынбалы еріншелерімен. Тарту мезеті 150 Нм. Ерінше жалпақтығы 125 мм Қысу диапазоны В1 саңылау 1: 0-97 мм Қысу диапазоны В1 саңылау 2: 92-189 мм Қысу диапазоны В2 саңылау 1: 78-138 мм Қысу диапазоны В2 саңылау 2: 172-269 мм Ерінше биіктігі С 60 мм Корпус ұзындығы F 330 мм Жалпы ұзындығы Dмакс. 353 мм Корпус биіктігі G-0,02 105 мм. Жалпы корпус биіктігі E 165 мм Орын ауыстыру диапазоны W 46 мм Орын ауыстыру ара-қашықтығы, саптама Z 49,5 мм Қысқыш күші** 25 кН Салмағы 35 кг	2

Ректор

Жоба жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Бакланова О.Е.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Сатып алуға дейін тапсырыс берушімен келісу.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн.

Олеф *Васили*