

**Техническая спецификация на патрон 3-х кулачковый настольный Ф200
высокоточный
(Лот 1)
Общие требования**

№ п/п	Характеристики	Кол-во
1	Исполнение: чугунный корпус, набор прямых и обратных кулачков. Зажим выполняется посредством торцового ключа. Поставка: с 1 комплектом прямых кулачков, 1 комплектом обратных кулачков, 1 торцовым ключом. Применение: для использования на сверлильных и фрезерных станках, центральной зажим. Наружный диаметр и диапазон зажима А 200 мм; Сквозное отверстие 55 мм; Диаметр плиты основания диаметр 280 мм; Ширина/длина канавки L/N 252/14 мм; Плита основания, высота 27 мм; Общая высота с кулачками 133 мм; Вес 20,6 ок. кг	1

Ректор

Руководитель программы



Шаймарданов Ж.К.

Бакланова О.Е.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Перед приобретением согласовать с заказчиком.

Срок поставки: 20 календарных дней с момента подписания договора.